



JAROMA OBRABIARKI DO DREWNA

tel. +48 62 747-38-41, fax. +48 62 747-25-71

tel. +48 62 747-35-95

handel@jaroma.com.pl

<http://www.jaroma.com.pl>

Al. Niepodległości 34

PL 63-200 JAROCIN

OBRABIARKI DO DREWNA

COMPACT DWN PLUS 2

Jednostronna okleiniarka do doklejania, w jednym przejściu, obrzeży naturalnych i z tworzyw sztucznych za pomocą kleju topliwego nanoszonego na wąskie płaszczyzny elementów płytowych z drewna lub tworzyw drewnopochodnych. Obrabiany przedmiot prowadzony jest przez zespoły obróbcze za pomocą wbudowanego gąsienicowego mechanizmu posuwowego oraz urządzenia dociskowego. Wyposażona w agregat wstępnego frezowania, obcinanie początek-koniec na dwóch silnikach, frezowanie promieniowe, dwie cykliny promieniowa – płaska, zarabianie naroży, agregat polerski. Maszyna ta cechuje się zwartą zabudową i zbudowana jest z materiałów o wysokiej wytrzymałości.



Specyfikacja maszyny Compact DWN Plus 2

- Nakładanie kleju za pomocą wałka w tym samym kierunku co posuw obrabianego elementu bez konieczności regulacji grubości materiału.
- Zbiornik kleju pokryty teflonem pod wałkiem klejowym – **szybko -wymienny**
- Elektroniczna regulacja temperatury kleju (temperatura robocza kleju 190°).
- Automatyczne obniżanie temperatury kleju po nałożeniu.
- Mechaniczny docisk okleiny.



JAROMA OBRABIARKI DO DREWNA

tel. +48 62 747-38-41, fax. +48 62 747-25-71

tel. +48 62 747-35-95

handel@jaroma.com.pl

<http://www.jaroma.com.pl>

Al. Niepodległości 34

PL 63-200 JAROCIN

OBRABIARKI DO DREWNA

- **2 oddzielne piłki do obcinania początek-koniec okleiny** (fi 110 x fi 32 Z=30 zębów) mocowane na prowadnicach REXROT
- Agregat obcinający na silniku HF - 200Hz, 12000 obr./min.
- Gilotyna wstępnego cięcia grubych materiałów PVC/ABS, max krawędzie 3x45.
- Jednostka tnąca krawędzi, R2 lub R3 mm (opcjonalnie).
- Agregat wstępnego frezowania - 2 **diamantowe** frezy wstępnego frezowania (osadzone na łożyskach liniowych) w standardzie na dwóch silnikach HF 1,1kW 0,75 kW, 12 000 obr./min.
- Płynna regulacja zbierania frezów wstępnych.
- Agregat górnego i dolnego frezowania z pionową i poziomą regulacją na **dwóch** silnikach .
- Diamantowe głowice frezujące D.60 x d20 x 48 Z 3+3.
- Agregat zarabiania naroży na silniku HF 200 Hz, 12000 obr./min.
- Frez zarabiania naroży (osobne) początek-koniec mocowany na łożyskach liniowych.
- Agregat polerki - 2 silniki, 2 dyski polerujące 2x125mm, 2x0.18kW, 2800 obr./min.
- **Cykliny promieniowe, proste i polerki.**
- Płynnie wysuwany wspornik z rolkami do 650 mm.
- Centralny regulowany ręcznie górny docisk.
- Docisk za pomocą dwóch rolek - duży nacisk za pomocą sprężyn.
- Rolki dociskowe na łożyskach.
- System posuwowy na łańcuchu.
- Panel kontrolny PLC z przodu maszyny.
- Temperatura środowiska pracy +18° max +38° C. W standardzie funkcja wymiennego zbiornika kleju. Dodatkowy zbiornik opcjonalnie .

Wyposażenie opcjonalne:

1. Agregat nawilżający
2. lampa podczerwieni (dogrzewająca)
3. Wymienny zbiornik kleju



JAROMA OBRABIARKI DO DREWNA

tel. +48 62 747-38-41, fax. +48 62 747-25-71

tel. +48 62 747-35-95

handel@jaroma.com.pl

<http://www.jaroma.com.pl>

Al. Niepodległości 34

PL 63-200 JAROCIN

OBRABIARKI DO DREWNA

Dane techniczne maszyny:

Grubość obrabianych elementów	8-45 mm
Minimalna długość obrabianego elementu	100 mm
Minimalna szerokość obrabianego elementu	100 mm
Grubość krawędzi	0,4-3,0 mm
Prędkość posuwu	9,5 m/min
Agregat tnący - moc silnika	1 x 0,27 kW
Agregat frezujący	2 x 0,35 kW
Agregat frezujący	12 000 obr./min
Agregat zarabiania naroży - minimalna długość obrabianych elementów	250 mm
Agregat zarabiania naroży - minimalna długość obrabianych elementów	1 x 0,35 kW
Agregat zarabiania naroży	12 000 obr/ min
Agregat wstępnego frezowania	1 x 1,1 kW , 1 x 0,75 kW
Agregat wstępnego frezowania	12 000 obr/min
Agregat polerki – moc silnika	2 x 0,18 kW
Agregat polerki	2 800 obr/min
Średnice króćców odciągowych	fi 120
Ciśnienie sprężonego powietrza	6,5 bar
Moc całkowita	6,7 kW
Wymiary	4200 x 800 x 1500 mm
Waga	1180 kg



JAROMA OBRABIARKI DO DREWNA

tel. +48 62 747-38-41, fax. +48 62 747-25-71
tel. +48 62 747-35-95

handel@jaroma.com.pl
<http://www.jaroma.com.pl>

Al. Niepodległości 34
PL 63-200 JAROCIN

OBRABIARKI DO DREWNA





JAROMA OBRABIARKI DO DREWNA

tel. +48 62 747-38-41, fax. +48 62 747-25-71

tel. +48 62 747-35-95

handel@jaroma.com.pl

<http://www.jaroma.com.pl>

Al. Niepodległości 34

PL 63-200 JAROCIN

OBRABIARKI DO DREWNA

